Gris'Oléo®

PROTÉGER
DÉCORER

HUILE *grise* POUR BOIS D'EXTÉRIEUR

- fiche technique 14 -

- protège les bois d'extérieur -
- donne un aspect vieilli aux bois -
- confère un effet patiné -
- action longue durée -
- améliore la stabilité dimensionnelle -
- procure un effet perlant et imperméabilisant -
- nourrit le bois en profondeur -
- entretien facile et économique -
- ne s'écaille pas -
- matières premières renouvelables -
- écologique : 0% COV, sans solvant -

DESCRIPTION

Idéale pour donner un aspect vieilli et authentique aux bois d'extérieur : bardages, portes, fenêtres, volets, et sols d'extérieur en bois.

Spécialement formulée pour la protection des bois exposés aux UV et aux intempéries, l'huile **Gris'Oléo** protège les bois durablement et de façon naturelle.

La gamme **Gris'Oléo** est élaborée à base de composés d'origine végétale. Huiles végétales, dérivés oléagineux et adjuvants naturels ont été rigoureusement sélectionnés et retenus pour leurs trés bonnes propriétés hydrophobe, siccative, olfactive et durcissante. Formulée sans solvant, le taux de COV est égal à 0%.

La présence de pâte pigmentaire grise permet d'uniformiser la patine prise par les bois en extérieur.

L'huile grise **Gris'Oléo** facilite l'entretien du bois en évitant les opérations de décapage et ponçage. Naturelle et sans solvant, la protection des bois devient économique tout en respectant la santé et l'environnement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition : huile de lin raffinée, huiles de lin cuites, huile de bois de chine, esters d'huiles végétales insaturées, résine de tall, pâte pigmentaire, huile essentielle.
Ne contient pas de solvant pétrolier.
NB : la proportion des composés varient selon la version choisie.
Teinte : grise / Aspect : mat.
Odeur : boisée s'atténuant rapidement.
Densité : proche de 0,92 à 20°C.

NE CONTIENT PAS 0% COV DE SOLVANT PETROLIER

MATIERES PREMIERES RENOUVELABLES ECO RESPON SABLE

CONDITIONNEMENT

Bidons de 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 litres.
Autres conditionnements : nous consulter.

GAMME GRIS'OLEO

Existe en différentes versions :

Gris'Oléo *classic* pour bardages, mobilier, portes, fenêtres, volets.

Gris'Oléo *terrasse* pour les sols d'extérieur en bois,

oléobois
huile & bois

Gris'Oléo® classic / terrasse

- fiche technique 14 -

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

Le bois doit être nu, propre, sec et sain.

Nettoyer préalablement le bois : sur bois déjà peints, cirés, vernis ou vitrifiés, éliminer toutes traces de finitions antérieures par ponçage ou décapage.

Sur bois huilés ou salis, utiliser le nettoyant bois **Oléo'201**.

Application :

❶ Agiter énergiquement avant ouverture
❷ Appliquer généreusement **Gris'Oléo** sur le bois,
❸ Laisser imprégner 30 minutes,
❹ **Essuyer le surplus** dans le sens des fibres.

Pour une plus grande protection ou un aspect gris plus marqué, une 2ème couche sera appliquée 12 heures après la première.

Séchage :

Sec au toucher en 48 h. Dur à coeur en 1 semaine.

OUTILS

Application :

Le spalter est idéal pour des surfaces moyennes, l'application peut aussi se faire au chiffon pour les petites surfaces et au pistolet pour les surfaces importantes.

Essuyage :

Chiffon propre et non pelucheux ou mèche de coton.

Nettoyage du matériel :

Savon liquide. Rinçage à l'eau chaude.

RENDEMENT

La consommation de **Gris'Oléo** varie suivant la nature du bois, son état de surface, sa préparation ainsi que le mode d'application choisi.

De façon générale, elle est estimée entre 10 et 15 m²/L pour la première couche et entre 15 et 25 m²/L pour la seconde.

ENTRETIEN

L'entretien d'un bois huilé doit être régulier pour maintenir l'efficacité de la protection dans le temps.

Passer régulièrement du lait d'entretien **Lact'Oléo *extérieur*** sur le bois huilé.

MISE EN GARDE

Le produit appliqué en excès et non essuyé peut provoquer des zones collantes néfastes au rendu esthétique.

Les chiffons imbibés d'huile peuvent s'auto-inflammer dans certaines conditions. Veiller à les mouiller après utilisation.

CONSEILS D'UTILISATION

S'applique sur tout type de bois.

Bien agiter avant emploi. Appliquer par temps sec.

Ne pas appliquer à une température inférieure à 15°C.

Faire préalablement un essai sur une partie non visible.

Pour obtenir un aspect cérusé plus marqué, ajouter de l'**Oléo'Color *noir*** dans le **Gris'Oléo**.

Pour savoir si votre bois nécessite un primaire d'imprégnation (bois poreux), une goutte d'eau déposée en surface sera immédiatement absorbée par ce dernier.

Essuyer impérativement le surplus d'huile après absorption par le bois. Le rendu final de **Gris'Oléo** est conditionné par l'intensité de l'essuyage.

Durant le séchage complet, ne pas couvrir, ne pas déplacer d'objet lourd.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Eviter le contact avec les yeux.

Porter des gants appropriés.

Tenir hors de portée des enfants.

N'est pas nocif pour la santé et la nature.

oléobois®
Parc Agropolis - 361, rue Jean François Breton
34196 MONTPELLIER
Tel. +33(0)4 67 04 34 68 - Fax. +33(0)4 67 04 63 06
www.oleobois.com

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Oléobois ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des résultats et dommages potentiels provoqués par un usage inadéquat ou éronné.

édition n°4 du 15.01.2010